

## TOOTE TEABELEHT



### PAROC XSS 002

#### Kapillaartõke

Pressitud polüetüleen riba, millel on pikisälgud ühel pool.

Kapillaartõkke tihend, mis takistab niiskuse levimist vundamendilt konstruktsioonile.

Leelistele vastupidav

| MÕÕDUD  |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| Paksus  | 5/10 mm                                  |
| Püsivus | 95, 120, 145, 170, 200, 240, 260, 280 mm |
| Pikkus  | 40 m                                     |

## Omadused

| OMADUS                 | VÄÄRTUS | VASTAVALT   |
|------------------------|---------|-------------|
| <b>PÕLEMISOMADUSED</b> |         |             |
| Põlevus                | Süttiv  | EN ISO 1182 |

AS PAROC, Pärnu mnt 158, 11317 Tallinn, Tel. 6518 100, Fax 6518 111, [www.paroc.ee](http://www.paroc.ee)

Käesolevas brošüüris esitatud teave toodete omaduste ja tehniliste andmete kohta on kehtiv selle brošüüri avaldamise hetkel ning kuni uue trükitud või digitaalkujul väljaande ilmumiseni. Meie teabematerjalis esitatud kasutusvõimalused on kooskõlas meie toodete omaduste ja tehniliste andmetega. Kuid me ei anna sellega toodetele kaubanduslikku garantiid, kuna meil puudub täielik kontroll nende toodete tarvitamisel ja paigaldamisel kasutatavate muude tootjate komponentide üle. Me ei saa tagada oma toodete sobivust kasutusel, mida ei ole meie teabematerjalis nimetatud. Meie toodete pideva edasiarendamise tõttu jätame endale õiguse oma teabematerjalis muudatusi teha. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. This data sheet is valid in following countries: Estonia.